



<http://www.kamaflex.ru>
 e-mail: kama-hydraulic@narod.ru
 т/ф (8552) 44-33-58

Общество с ограниченной ответственностью

«Кама-Флекс Гидравлика»

Серия KFGL 32 (Диаметр поршня 32 мм, диаметр штока 20 мм)

	Тип	Ход Гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 32.20.50	50	195
	KFGL 32.20.100	100	245
	KFGL 32.20.150	150	295
	KFGL 32.20.200	200	345
	KFGL 32.20.250	250	495
	KFGL 32.20.300	300	445
	KFGL 32.20.400	400	545
	KFGL 32.20.500	500	645
Внутренний диаметр проушин 15 мм. Порты для шлангов R 1/4"			

Серия KFGL 40 (Диаметр поршня 40 мм, диаметр штока 20 мм)

	Тип	Ход гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 40.20.50	50	230
	KFGL 40.20.100	100	280
	KFGL 40.20.150	150	330
	KFGL 40.20.200	200	380
	KFGL 40.20.250	250	430
	KFGL 40.20.300	300	480
	KFGL 40.25.300	300	480
	KFGL 40.20.350	350	530
	KFGL 40.25.350	350	530
	KFGL 40.20.400	400	580
	KFGL 40.25.400	400	580
	KFGL 40.25.450	450	630
	KFGL 40.25.500	500	680
	KFGL 40.25.550	550	730
	KFGL 40.25.600	600	780
	KFGL 40.25.700	700	880
	KFGL 40.25.800	800	980
KFGL 40.25.900	900	1080	
KFGL 40.25.1000	1000	1180	
Внутренний диаметр проушин 20 мм. Порты для шлангов R 1/4"			



<http://www.kamaflex.ru>
 e-mail: kama-hydraulic@narod.ru
 т/ф (8552) 44-33-58

Общество с ограниченной ответственностью

«Кама-Флекс Гидравлика»

Серия KFGL 50.25 (Диаметр поршня 50 мм, диаметр штока 25 мм)

	Тип	Ход гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 50.25.100	100	310
	KFGL 50.25.150	150	360
	KFGL 50.25.200	200	410
	KFGL 50.25.250	250	460
	KFGL 50.25.300	300	510
	KFGL 50.25.350	350	560
	KFGL 50.25.400	400	610
	KFGL 50.25.450	450	660
	KFGL 50.25.500	500	710
	KFGL 50.25.550	550	760
	KFGL 50.25.600	600	810
	KFGL 50.25.700	700	910
KFGL 50.25.800	800	1010	
		Внутренний диаметр проушин 25 мм. Порты для шлангов R 3/8"	

Серия KFGL 50.30 (Диаметр поршня 50 мм, диаметр штока 30 мм)

	Тип	Ход гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 50.30.200	200	410
	KFGL 50.30.250	250	460
	KFGL 50.30.300	300	510
	KFGL 50.30.350	350	560
	KFGL 50.30.400	400	610
	KFGL 50.30.450	450	660
	KFGL 50.30.500	500	710
	KFGL 50.30.550	550	760
	KFGL 50.30.600	600	810
	KFGL 50.30.700	700	910
	KFGL 50.30.800	800	1010
	KFGL 50.30.900	900	1110
	KFGL 50.30.1000	1000	1210
	KFGL 50.30.1100	1100	1310
KFGL 50.30.1200	1200	1410	
		Внутренний диаметр проушин 25 мм. Порты для шлангов R 3/8"	



<http://www.kamaflex.ru>
 e-mail: kama-hydraulic@narod.ru
 т/ф (8552) 44-33-58

Общество с ограниченной ответственностью

«Кама-Флекс Гидравлика»

Серия KFGL 60 (Диаметр поршня 60 мм, диаметр штока 30 мм)

	Тип	Ход гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 60.30.100	100	330
	KFGL 60.30.150	150	380
	KFGL 60.30.200	200	430
	KFGL 60.30.250	250	480
	KFGL 60.30.300	300	530
	KFGL 60.30.350	350	580
	KFGL 60.30.400	400	630
	KFGL 60.30.450	450	680
	KFGL 60.30.500	500	730
	KFGL 60.30.550	550	780
	KFGL 60.30.600	600	830
	KFGL 60.30.700	700	930
	KFGL 60.30.800	800	1030
	KFGL 60.30.900	900	1130
KFGL 60.30.1000	1000	1230	
KFGL 60.40.1100	1100	1330	
		Внутренний диаметр проушин 25 мм. Порты для шлангов R 3/8"	

Серия KFGL 70 (Диаметр поршня 70 мм, диаметр штока 40 мм)

	Тип	Ход гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 70.40.200	200	435
	KFGL 70.40.250	250	485
	KFGL 70.40.300	300	535
	KFGL 70.40.350	350	585
	KFGL 70.40.400	400	635
	KFGL 70.40.450	450	685
	KFGL 70.40.500	500	735
	KFGL 70.40.550	550	785
	KFGL 70.40.600	600	835
	KFGL 70.40.700	700	935
	KFGL 70.40.800	800	1035
	KFGL 70.40.900	900	1135
	KFGL 70.40.1000	1000	1235
	KFGL 70.40.1100	1100	1335
		Внутренний диаметр проушин 30 мм. Порты для шлангов R 3/8"	



<http://www.kamaflex.ru>
 e-mail: kama-hydraulic@narod.ru
 т/ф (8552) 44-33-58

Общество с ограниченной ответственностью

«Кама-Флекс Гидравлика»

Серия KFGL 80 (Диаметр поршня 80 мм, диаметр штока 50 мм)

	Тип	Ход гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 80.50.200	200	475
	KFGL 80.50.300	300	575
	KFGL 80.50.400	400	675
	KFGL 80.50.500	500	775
	KFGL 80.50.600	600	875
	KFGL 80.50.700	700	975
	KFGL 80.50.800	800	1075
	KFGL 80.50.900	900	1175
	KFGL 80.50.1000	1000	1275
	KFGL 80.50.1100	1100	1375
		Внутренний диаметр проушин 40 мм. Порты для шлангов R 1/2"	

Серия KFGL 100 (Диаметр поршня 100 мм, диаметр штока 60 мм)

	Тип	Ход гидроцилиндра (мм)	Расстояние между проушинами (мм)
	KFGL 100.60.300	300	610
	KFGL 100.60.400	400	710
	KFGL 100.60.500	500	810
	KFGL 100.60.600	600	910
	KFGL 100.60.800	800	1110
	KFGL 100.60.1000	1000	1310